




- + Capacité : 77 bouteilles*
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre
- + Design : noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitude de fonctionnement : 5 - 20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygro-dynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage gris en verre trempé traité anti-UV

Visuel non contractuel

Mise en avant soignée de vos bouteilles grâce à un **éclairage intérieur LED**.
Thermostat électronique pour régler la température intérieure au degré près.



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16 - 32°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 2 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 2 clayettes en bois (hêtre), fronton bois (hêtre), type fixe, réf : CLATRAD12
- 2 pieds réglables (hauteur 0,8 cm)
- 1 filtre à charbons actifs
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 140 kWh
- Classe climatique : N
- Niveau sonore : 42 dB
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 90 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Fonction hiver** : maintient la température réglée dans votre cave même si la température ambiante diminue, idéal en période hivernale
- **Alarmes visuelle et sonore** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 63,5 x 74,5 x 88
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 60 x 68 x 84
Poids brut (kg)	: 50.00
Poids net (kg)	: 47.00
Camion complet (UVC)	: 102
Conteneur (UVC)	20' : 63
	40' : 147
	40' HC : 162

Gencode 3541362009135

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Clayette fixe en hêtre : réf. CLATRAD12
- Filtre à charbon actif : réf. FCA07